



FICHE TECHNIQUE

12/16 P2

12/16 P2

Agrafeuse pneumatique

Découvrez l'agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissiers, la fixation de films sous toiture, l'étiquetage et bien plus !



L 216
142
H 157



0,99 kg



140



4 - 7 bars



✓



4 - 16 mm



12,84 mm



12 /16 P2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse carton

Code 101S8016

Description

Agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissier, la fixation d'étiquettes, de films sous toiture...

Dimensions (L/l/H) (mm)	218 / 42 / 157 mm
Poids (kg)	0.78 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes A
Longueurs des projectiles (mm)	4 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0.7 x 1.0 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air par coup	0.37 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066040
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.




Avantages

- Sécurité sur la gachette.
- Chargement facile.
- Déflecteur orienté.
- Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
- Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
- Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).

Projectiles

Agrafes A

4 -16 mm
Ø 0,7 x 1,0 mm



Niveau sonore

$L_{WA,1s}$	92.12 dB (A)
$K_{WA,1s}$	2.5
$L_{PA,1s}$	81.30 dB (A)
$K_{PA,1s}$	2.5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2