



FICHE TECHNIQUE

12/16 PL

12/16 PL3

## Agrafeuse pneumatique

Facilitez vos travaux dans les endroits difficiles d'accès grâce à notre agrafeuse pneumatique équipée d'un bec de 50 mm de long, idéale pour atteindre les zones les plus exigües avec précision et efficacité !



L 218  
143  
H 205



0,84 kg



140



4 - 7 bars



✓



4 - 16 mm



## 12 /16 PL3 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse carton

Code 101S8016L



### Description

Agrafeuse pneumatique à bec long. Idéale pour les tapissiers, film sous toiture, étiquettage,... Grâce à son bec de 50 mm de long, cette agrafeuse permet d'agrafer dans les endroits difficilement accessibles.




Dimensions (L/l/H) (mm)	218 / 42 / 205 mm
Poids (kg)	0.84 kg
Tir	Coup / coup
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes A
Longueurs des projectiles (mm)	4 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0.7 x 1.0 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air par coup	0.50 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066156
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.

### Projectiles

#### Agrafes A

4 -16 mm  
Ø 0,7 x 1,0 mm



### Avantages

- Le nez extra-long de 50 mm permet de mieux pénétrer dans les creux et les coins.
- Sécurité sur la gâchette
- Chargement facile
- Déflecteur orienté
- Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
- Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
- Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (entretien réduit).

### Niveau sonore

$L_{WA,1s}$	91.19 dB (A)
$K_{WA,1s}$	2.5
$L_{PA,1s}$	80.70 dB (A)
$K_{PA,1s}$	2.5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2