



FICHE TECHNIQUE

J-50 SVN P2

Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Équipé d'un dispositif de vitrage spécialement conçu pour la fixation de parclose en aveugle.



L 285
W 68
H 222



1,35 kg



105



5 - 7 bars



15 - 40 mm



2,20 mm



1,20 mm

J-50 SVN P2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Référence 101SGN40A



Description

Cloueur pneumatique de finition équipé d'un dispositif de vitrage, spécialement conçu pour la fixation de parclose en aveugle.

Dimensions (L/l/H) (mm)	285 / 68 / 222 mm
Poids (kg)	1,35 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes J
Capacité du chargeur	105 pointes
Longueurs des projectiles	15 à 40 mm
Diamètre des projectiles	1,2 mm
Pression d'utilisation	5-7 bars
Consommation d'air	0.43 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066323
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.



Avantages

- > Appareil léger et maniable
- > Dispositif spécial pour clouage des parcloles en aveugle

Projectiles

Pointes J

de 15 à 40 mm

Ø 1,20 mm

