



FICHE TECHNIQUE

# AP 50 P2

## Cloueur pneumatique Chevilles ALU

Idéal pour les menuisiers, ce cloueur est parfait pour fixation de volet et fenêtre, garantissant une fixation solide et soignée.



L 377  
W 98  
H 294



2,65 kg



90



5 - 8 bars



22 - 50 mm



2,40 mm



## AP 50 P2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique

Référence 12AP502

### Description

Cloueur pneumatique conçu pour les menuisiers et idéal pour la fabrication de volets et de fenêtres.

Dimensions (L/l/H) (mm)	377 / 98 / 294 mm
Poids (kg)	2,65 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes SD
Capacité du chargeur	90 pointes
Longueurs des projectiles	22 à 50 mm
Diamètre des projectiles	2,4 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	1,40 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601055297
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.



### Avantages

- > Appareil robuste
- > Déflecteur orientable
- > Sécurité sur le bec

### Projectiles

#### Pointes SD

de 22 à 50 mm  
Ø 2,4 mm

