



FICHE TECHNIQUE

DA-64 P1

Cloueur pneumatique pour brads

Puissance et précision pour l'agencement, la menuiserie, les escaliers et les planchers : ce cloueur pneumatique assure une fixation rapide et fiable pour un travail soigné et efficace.



L 349
W 85
H 314



1,95 kg



100



5 - 8 bars



25 - 64 mm



3,10 mm



1,80 mm



DA-64 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique

Référence **12A3464**



Description

Cloueur pneumatique conçu pour l'agencement, la pose d'esclier, de parquet ou tout autre travail de menuiserie.

Dimensions (L/l/H) (mm)	349 / 85 / 314 mm
Poids (kg)	1,95 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes DA
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	25 à 64 mm
Diamètre des projectiles	1,8 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	1,44 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601016670
Livré avec	Coffret. Disponible en version BOX en option.



Avantages

- > Débrayage rapide du bec
- > Sécurité sur le bec
- > Déflecteur orientable

Projectiles

Pointes DA

de 25 à 64 mm

Ø 1,8 mm

