

Technische Beschreibung

Code 12AG2235A1 Schießen Schlag / Schlag **Abmessungen** 327 / 137 / 309 mm **Gewicht** 2,48 kg

Kapazität des Magazins 36

25 - 35 mm Länge der Geschosse **Durchmesser der Geschosse** 2,5 mm Maximale Kadenz pro Stunde 500 Schüsse/Std.

1-2 Schüsse/Sek. **Geschwindigkeit des Antriebs Treibstoff** Propan/Butan,

verflüssigt

Nominaler Input 100-240 Vac, 50/60

Hz,

Ladezeit der Batterie 2,0 Std. Kapazität des Akkus 2,5Ah Spannung des Akkus 7,2 V

Maximale Einstellung pro 8000 Schuss/Ladung

Ladung

-7°C (19°F) ~ 49°C Temperatur während des

Betriebs (120°F)

Lärmkennwerte gem. EN 12549+A1



JDB + gaz jaune 25 - 35 mm Ø 2,5 mm





Verwandte Produkte



Gas gelb Code: GAZ0020



Akku 7.2V 2.5Ah Li-ion Code: 12BAT7V



Set Ladegerät / Adapter Code: 12KITCH2















A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 95,8 dB **Gewichteter Schallleistungspegel** 97,8 dB C-bewerteter momentaner Spitzenschalldruckpegel am < 130 dB

Arbeitsplatz.

Messunsicherheit (Standard) 2,5 dB Vibrationswert nach EN ISO 28927-13 1,84 m/s2 Messunsicherheit (Standard) 0,92 m/s2

Betätigungssystem vollständige sequenzielle Betätigung

Anwendung

Deckleisten mit Stehfalz.

Vorteile

- Verstellung der Tiefe.
- Langlebiger externer Li-Ionen-Akku 7,2 V.
- Bequemer Griff
- Gürtelhaken
- Laden der Spitzen von oben
- Leerlauf-Anti-Schuss-System

- 5200 Schüsse pro Akkuladung
- Wird in einem Koffer geliefert
- Lieferung mit 2 Akkus und 1 Ladegerät

Befüllen des Magazins

- 1. Ziehen Sie den Schiebemechanismus nach hinten, bis er einrastet.
- 2. Legen Sie die Nägel in den oberen Teil des Magazins ein.
- 3. Lassen Sie den Verriegelungsmechanismus los, damit sich der Schieber schließen kann. Achten Sie dabei darauf, dass Ihre Finger nicht durchrutschen können.



Die Angaben sind unverbindlich. Alsafix kann nicht haftbar gemacht werden, wenn die Anwendung ohne vorherige Berechnung und Prüfung des jeweiligen







