



TECHNISCHES DATENBLATT

# 20/64 B2

## Akku-Nagler für Brads

Autonomer Akku-Nagler, ideal für Tischlerarbeiten, Einbauarbeiten, Befestigung von Treppen oder Parkettböden.



L 286  
W 96  
H 289



2,56 kg



2,5 Ah Li-ion  
18 V



110



32 - 64 mm



1,60 mm

## 20/64 B2 | TECHNISCHES DATENBLATT

Akku-Nagler für Brads

Referenz **12B2064B2**

### Beschreibung

Autonomer Akku-Nagler, ideal für Tischlerarbeiten, Innenausbau, Befestigung von Treppen oder Parkettböden.

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen (L/B/H) (mm)       | 303 / 100 / 289,9 mm            |
| Gewicht (kg)                   | 2,56 kg (ohne Akku)             |
| Schuss                         | Einzelschuss / Dauerschuss      |
| Magazinkapazität               | 110 Brads                       |
| Art der Projektile             | Brads 20°                       |
| Projektillänge (mm)            | 32 - 64 mm                      |
| Durchmesser der Projektile     | 1,60 mm                         |
| Schussfrequenz                 | bis zu 3 bis 4 Schüsse/Sekunde  |
| Maximale Schusszahl pro Ladung | 1.050 Schüsse/Ladung            |
| Batterietyp                    | Li-ion 18 V - 2.5 Ah            |
| EAN-Code                       | 3660601092476                   |
| Lieferumfang                   | Koffer, 2 Akkus und 1 Ladegerät |

### Projectiles

#### Brads 20°

32 - 64 mm  
ø 1.60



### Vorteile

- > Lieferung im Koffer mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
- > Leistungsstarker bürstenloser Motor, 30 J
- > Schnelle Entkopplung der Nase, ohne Werkzeug
- > 6 Stufen elektronischer Tiefeneinstellung
- > Bis zu 1.050 Schüsse pro Akkuladung
- > Kompaktes Design und perfekte Balance
- > Schlanke Nase für präziseres Nageln
- > Rutschfester Griff
- > Kompatibel mit den 2,5 und 5,0Ah Akkus der 18V Serie
- > Keine Gaskartusche erforderlich

### Geräuschpegel und Vibrationen

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Geräuschkennwerte gemäß Norm                                    | <b>EN 12549+A1</b>          |
| A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz                   | <b>73,4 dB</b>              |
| A-bewerteter Schallleistungspegel                               | <b>84,4 dB</b>              |
| C-bewerteter momentaner Spitzenschalldruckpegel am Arbeitsplatz | <b>76,4 dB</b>              |
| Vibrationswert gemäß EN ISO 28927-13                            | <b>2,42 m/s<sup>2</sup></b> |

### Verwandte Produkte

| Batterie       | Batterie       | Ladegerät     |
|----------------|----------------|---------------|
| 18 V - 2.5 Ah  | 18 V - 5.0 Ah  | 18 V          |
| réf. 12BAT1825 | réf. 12BAT1850 | réf. 12CHRG18 |