



TECHNISCHES DATENBLATT

BOA950-B1

Akku-Schlagschrauber

Kompakter Akku-Schlagschrauber (200 mm), ideal für alle Arbeiten im Baugewerbe und in der Industrie ein ein hohes Drehmoment erfordern.



L 200
h 84
H 231



2,70 kg



5,0 Ah Li-ion
18 V



1/2" Aussen-
Vierkant



949 Nm

BOA950-B1 | TECHNISCHES DATENBLATT

Akku-Schlagschrauber

Code **12B00950**

Beschreibung

Kompakter Akku-Schlagschrauber (200 mm), ideal für alle Arbeiten im Baugewerbe und in der Industrie ein ein hohes Drehmoment erfordern.

Abmessungen (L/B/H) (mm)	200 / 84 / 231.6 mm
Gewicht (kg)	2,7 kg (ohne Akku)
Aufnahme	1/2" Aussen Vierkant
Max. Drehmoment	949 Nm
Schraubenlöse-Drehmoment	1898 Nm
Drehzahl 1	1000 U/min
Drehzahl 2	1350 U/min
Drehzahl 3	1800 U/min
Schläge pro Minute	2300
Modi	4 Vorwärtsmodi 3 Rückwärtsmodi
EAN-Code	3660601092551
Lieferumfang	Koffer, 2 Akkus und 1 Ladegerät



Vorteile

- > Lieferung im Koffer mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
- > Schutz vor Überstrom, Überspannung und Unterspannung
- > Leistungsstarker bürstenloser Motor mit einem Drehmoment von bis zu 746 Nm
- > Automatische Abschaltung bei Erreichen des ausgewählten Drehmoments
- > Automatische Abschaltung im Schraubmodus, um ein Herunterfallen der Schraube zu verhindern
- > Drehrichtungswahlschalter
- > LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- > Kompatibel mit den 2,5 und 5,0Ah Akkus der 18V Serie

Geräuschpegel und Vibrationen

Geräuschkennwerte gemäß Norm	EN 12549+A1
Schalldruckpegel	
A-bewertet am Arbeitsplatz (Aufprall)	93.4 dB
A-bewerteter Schallleistungspegel (Aufprall)	104.4 dB
A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (freie Drehzahl)	76 dB
A-bewerteter Schallleistungspegel (freie Drehzahl)	87 dB
Schwingungswert gemäß EN ISO 28927-13	15.57 m/s²

Verwandte Produkte

Batterie	Batterie	Ladegerät
18 V - 2.5 Ah	18 V - 5.0 Ah	18 V
code :	code :	code :
12BAT1825	12BAT1850	12CHRG18



Weitere verfügbare Version

- > code : **12B0095X** - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät