

C29/70P1C

Cloueur pneumatique pour pointes en

rouleaux

Toiture, bardeaux, sous-plancher, clôture, revêtement, platelage, emballage, fabrication de palettes et de caisses, garniture extérieure.











5 - 8 bars



45 - 70 mm



2,3 / 2,5 /





CLOUAGE > CLOUEURS PNEUMATIQUES POUR POINTES EN ROULEAUX

 ϵ

C 29/70 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Référence 12C2970

Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux, robuste, il est idéal pour des travaux répétitifs comme la fabrication de palettes.

Dimensions (L/l/H) (mm)	307 / 131 / 322 mm
Poids (kg)	3,67 kg
Tir	Rafale
Type de projectiles	Coils 23-25-28
Capacité du chargeur	300 pointes
Longueurs des projectiles	45 à 70 mm
Diamètre des projectiles	2,3 - 2,8 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	2,69 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601038610
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.




Avantages

- > Appareil robuste
- > Simple d'utilisation

Projectiles

Coils 23-25-28

de 45 à 70 mm Ø 2,3 - 2,8 mm











ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.







