



TECHNISCHES DATENBLATT

VPA-B1

Akku-Schrauber für Gipskartonplatten

Akku-Schrauber, speziell entwickelt für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen.



L 202
W 67
H 269



1,11 kg



5,0 Ah Li-ion
18 V



Aufsteckvor-
richtung

6-kant - 1/4"

Leerlaufdreh-
zahl (U/min)

0 - 5,000 U/
min

VPA-B1 | TECHNISCHES DATENBLATT

Akku-Schrauber für Gipskartonplatten

Referenz **12VP1850**

Beschreibung

Akku-Schrauber, speziell für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen entwickelt. Dank des optionalen Ladegeräts (12VPCHRG) können auch Schraubenbänder verwendet werden.

Abmessungen (L/B/H) (mm)	266.5 / 67 / 202 mm
Gewicht (kg)	1,14 kg
Drehzahl	0 - 5000 U/min
Aufnahme	6-Kant - 1/4"
Verbrauchsmaterialien	Schrauben in loser Schüttung
EAN-Code	3660601092742
Lieferumfang	Koffer, 2 Akkus und 1 Ladegerät



Verbrauchsmaterial

Schrauben für Gipskartonplatten

25 - 55 mm
ø 3,5 mm



Option

Schneckenbandförderer

25 - 55 mm
ø 3,5 - 3,9 mm
réf. 12VPCHRG



Weitere verfügbare Versionen

- > réf. 12VP1825 - Lieferung im Koffer mit 2 Akkus 18 V - 2,5 Ah L-Ion und 1 Ladegerät
- > réf. 12VP180X - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Vorteile

- > Lieferung im Koffer mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
- > Leistungsstarker bürstenloser Motor, bis zu 5000 U/min
- > Patentierte Push-Start-Funktion, automatischer Start beim Kontakt der Schraube mit dem Untergrund.
- > Modus Schrauben/Lösen
- > Auslösersperre
- > Einfacher Bitwechsel
- > Kompatibel mit den 2,5- und 5,0-Ah-Akkus der Serie
- > Batterieladeanzeige

Geräuschpegel und Vibrationen

Geräuschkennwerte gemäß Norm	EN 12549+A1
A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Einwirkung)	70.9 dB
A-bewerteter Schallleistungspegel (Stoß)	81.9 dB
Vibrationswert gemäß EN ISO 28927-13	1.0 m/s²

Verwandte Produkte

Batterie	Batterie	Ladegerät
18 V - 2.5 Ah	18 V - 5.0 Ah	18 V
réf. 12BAT1825	réf. 12BAT1850	réf. 12CHRG18

