



TECHNISCHES DATENBLATT

VPA-B1

VPA-B1

VPA

Akku-Schrauber für Gipskartonplatten

Akku-Schrauber, speziell entwickelt für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen.



L 202
167
H 269



1,14 kg



5,0 Ah Li-ion
18 V



6-Kant - 1/4"



0 - 5000
U/min



VPA-B1 | TECHNISCHES DATENBLATT

Akku-Schrauber für Gipskartonplatten

Code **12VP1850**

Beschreibung

Akku-Schrauber, speziell für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen entwickelt. Dank des optionalen Ladegeräts (12VPCHRG) können auch Schraubenbänder verwendet werden.

Abmessungen (L/B/H) (mm)	202 / 67 / 269 mm
Gewicht (kg)	1,14 kg
Drehzahl	0 - 5000 U/min
Aufnahme	6-Kant - 1/4"
Verbrauchsmaterialien	Schrauben in loser Schüttung
EAN-Code	3660601092742
Lieferumfang	Koffer, 2 Akkus und 1 Ladegerät



Verbrauchsmaterial

Schrauben für Gipskartonplatten

25 - 55 mm
Ø 3,5 mm



Option

Schneckenbandförderer

25 - 55 mm
Ø 3,5 - 3,9 mm
réf. 12VPCHRG



Weitere verfügbare Versionen

- › **code : 12VP1825** - Lieferung im Koffer mit 2 Akkus 18 V 2,5 Ah L-Ion und 1 Ladegerät
- › **code : 12VP180X** - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät

Vorteile

- › Lieferung im Koffer mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
- › Leistungsstarker bürstenloser Motor, bis zu 5000 U/min
- › Patentierte Push-Start-Funktion, automatischer Start beim Kontakt der Schraube mit dem Untergrund.
- › Modus Schrauben/Lösen
- › Auslösersperre
- › Einfacher Bitwechsel
- › Kompatibel mit den 2,5- und 5,0-Ah-Akkus der Serie
- › Batterieladeanzeige

Geräuschpegel und Vibrationen

Geräuschkennwerte gemäß Norm	EN 12549+A1
A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Einwirkung)	70.9 dB
A-bewerteter Schallleistungspegel (Stoß)	81.9 dB
Vibrationswert gemäß EN ISO 28927-13	1.0 m/s²

Verwandte Produkte

Batterie

18 V - 2.5 Ah
code :
12BAT1825

Batterie

18 V - 5.0 Ah
code :
12BAT1850

18 V
code :
12CHRG18

