



TECHNISCHES DATENBLATT

VPCA-B

# VPCA-B1

## Akku-Schrauber für Gipskartonplatten

Akku-Schrauber, speziell entwickelt für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen.



L 223  
167  
H 269



1,61 kg



5,0 Ah Li-ion  
18 V



✓



6-Kant - 1/4"



0 - 5000  
U/min



## VPA-B1 | TECHNISCHES DATENBLATT

Akku-Schrauber für Gipskartonplatten

Code **12VPC1850**

### Beschreibung

Akku-Schrauber, speziell für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen entwickelt. Dank des optionalen Ladegeräts (12VPCHRG) können auch Schraubenbänder verwendet werden.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Abmessungen (L/B/H) (mm) | 202 / 67 / 269 mm  |
| Gewicht (kg)             | 1,14 kg  |
| Drehzahl                 | 0 - 5000 U/min   |
| Aufnahme                 | 6-Kant - 1/4"  |
| Verbrauchsmaterialien    | Schrauben in loser Schüttung oder Schrauben magaziniert langband |
| EAN-Code                 | 3660601092742  |
| Lieferumfang             | Koffer, 2 Akkus und 1 Ladegerät                                  |

### Verbrauchsmaterial

#### Schrauben für Gipskartonplatten

25 - 55 mm  
Ø 3,5 mm



#### Schraube für Gipskartonplatten feines Gewinde

25 - 55 mm  
Ø 3,5 - 3,9 mm



#### Schraube für Gipskartonplatten grobes Gewinde

25 - 55 mm  
Ø 3,9 mm



### Weitere verfügbare Versionen

- › **code : 12VPC1825** - Lieferung im Koffer mit 2 Akkus 18 V 2,5 Ah L-Ion und 1 Ladegerät
- › **code : 12VPC180X** - Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät



### Vorteile

- › Lieferung im Koffer mit 2 Akkus und 1 Ladegerät
- › Leistungsstarker bürstenloser Motor, bis zu 5000 U/min
- › Patentierte Push-Start-Funktion, automatischer Start beim Kontakt der Schraube mit dem Untergrund.
- › Abnehmbarer Bandschneckeinzug
- › Modus Schrauben/Lösen
- › Auslösersperre
- › Einfacher Bitwechsel
- › Kompatibel mit den 2,5- und 5,0-Ah-Akkus der Serie
- › Batterieladeanzeige

### Geräuschpegel und Vibrationen

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Geräuschkennwerte gemäß Norm                               | <b>EN 12549+A1</b>         |
| A-bewerteter Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Einwirkung) | <b>70.9 dB</b>             |
| A-bewerteter Schallleistungspegel (Stoß)                   | <b>81.9 dB</b>             |
| Vibrationswert gemäß EN ISO 28927-13                       | <b>1.0 m/s<sup>2</sup></b> |

### Verwandte Produkte

#### Batterie

18 V - 2.5 Ah  
code :  
12BAT1825

#### Batterie

18 V - 5.0 Ah  
code :  
12BAT1850

18 V  
code :  
12CHRG18

