FICHE TECHNIQUE

GAZ CRAMPS 2

Agrafeuse pour fixation de clôture

Fixez toutes vos clôtures efficacement avec cette agrafeuse pneumatique : 8000 tirs d'autonomie et compatibilité crampillons et demi-crampillons grâce à un nez interchangeable !



h L (mm)	kg						
L 373 l 108 H 356	3,93 kg	75	7,2 V 2,50 Ah	✓	30 - 40 mm	12,80 mm	

GAZ CRAMPS 2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse autonome

Code 12GASCR2

CE

Description

Agrafeuse autonome à gaz destinée à la fixation de fils sur poteaux de clotûre à l'aide de cramps ou au relevage de vigne.

Dimensions (L/l/H) (mm)	373 / 108 / 356 mm
Poids (kg)	3,93 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	75
Type de projectiles	CRAMPS +
Longueurs des projectiles (mm)	30 - 40 mm
Diamètre des projectiles	3,15 mm
Maximum de tirs par charge	8 000 tirs / charge
Maximum de tirs par cartouche	1 200 tirs / cartouche
Type de batterie	Li-ion 7,2 V - 1.5 Ah
Temps de charge de la batterie	2 min. = 200 coups 90 min. = charge à 80%
Type de cartouche	Gaz rouge (GAZ0010)
Code EAN	3660601074373
Livré avec	Coffret



Avantages

- Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Réglage de profondeur
- Nez spécialement conçu pour fixer facilement le fil
- Démontage rapide du chargeur
- Equilibrage parfait
- Poignée anti-dérapante
- Indicateur d'entretien
- 85 joules

2 en 1

- **12GASCR** = appareil classique avec nez pour crampillons.
- **12B03089** = nez spécial 1/2 crampillons.

- **12GASCR + 12B03089** = appareil polyvament avec nez interchangeables pour crampillons ou 1/2 crampillons.






Projectiles

CRAMPS

30 - 40 mm

Ø 3,15




HDG

Revêtement Diamond Coating

DEMI-CRAMPS

40 mm

Ø 3,15



HDG

Revêtement Diamond Coating

Cartouche de gaz rouge

(GAZ0010)



Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	102 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	100,2 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	4,5 m/s^2
Incertitude de mesure (standard)	2,25 m/s^2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com