

MACHINE A LIGATURER

RB611T

Code : **RB94002**

Description technique

Code	RB94002
Batterie	14.4 V - 4.0 Ah Li-ion
Dimensions	300 / 120 / 350 mm
Poids	2,5 Kg
Temps de charge	45 min (30 min à 90%)
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Bobine	Fil double Ø 1.0 mm
Ecartement max	61 mm

Application

Idéale pour les travaux d'attache des fers à béton.
Plombier. Chauffagiste. Electricien. Maçon.
Construction en général. Béton préfabriqué. BTP.

Convient pour pour ligaturer des barres d'armature de **Ø16 mm x Ø16 mm jusqu'à Ø32 mm x Ø29 mm.**


Consommables

TIE WIRE



TW1061T

TW90530 - brut
TW90531 - acier galva
TW90532 - polyester
TW90536 - acier inox



TW90530 = 2 x TW90514

Produits associés



Batterie 14,4V
Li-ion 5 Ah
Code : **PJ99947**



Chargeur
Code : **RB90246**



Rallonge pour RB
longueur réglable
Code : **EXTRB2**

Plus d'informations sur
notre site internet :





■ Avantages

- 0.7 sec / ligature.
- 1 tour / ligature, fil double.
- Consommation réduite de fil et serrage supérieur.
- 95 m/bobine.
- 240 ligatures / bobine.
- 4000 ligatures/charge de batterie.
- Possibilité de rajouter la rallonge en option (EXTRB2) pour travailler debout.
- **Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur (même batterie que la RB441T).**

de 32 à 61 mm



Plus d'informations sur
notre site internet :

