ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

C4

Clous avec gaz pour cloueurs béton et acier
Série C4

Les pointes C4 : la solution idéale pour une fixation robuste sur béton et métal, ainsi que pour l'assemblage d'une structure bois sur béton.



25 - 65 mm	2,6 mm	6,3 mm	Conditionnement

Galvanisée G

C4 | FICHE TECHNIQUE



Description technique

Diamètre du fil	2,6 mm
Longueurs	25 à 65 mm
Matériaux support	Béton - Acier - Brique pleine - Brique creuse - Hourdis - Bois

Applications

Fixation de bois ou autres éléments sur béton, acier, brique, hourdis ou bois.

Compatibilité

Powers C4

Produit associé

-

Tailles disponibles



Code	Désignation			kg/				(N)*	Classe EUROCODE 5
PO65010	C4-25	700	1	1,1	25	6,3	2,6	-	-
PO65020	C4-35	700	1	1,5	35	6,3	2,6	-	-
PO65025	C4-40	700	1	2	40	6,3	2,6	-	-
PO65035	C4-50	700	1	2,5	50	6,3	2,6	-	-
PO65045	C4-60	700	1	3	60	6,3	2,6	-	-
PO65050	C4-65	700	1	3,8	65	6,3	2,6	-	-
PO65100	Cartouche de gaz C4								

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com