

MAGAZINIERTE SCHRAUBEN IM BAND

HOLZSCHRAUBE VERZINKT

■ Technische Beschreibung

Code	Bezeichnung			kg/ 						
VOLLGEWINDE										
SP4025TX	4,0 x 25	2 500	225 000	378	4,0	25	19	7,8	TX20	
SP4030TX	4,0 x 30	2 500	225 000	403	4,0	30	25	7,8	TX20	
TEILGEWINDE										
SP4035TX	4,0 x 35	2 500	225 000	468	4,0	35	20	7,8	TX20	
SP4040TX	4,0 x 40	2 000	180 000	427	4,0	40	25	7,8	TX20	
SP4045TX	4,0 x 45	2 000	180 000	482	4,0	45	28	8,0	TX20	
SP4050TX	4,0 x 50	1 500	135 000	402	4,0	50	30	7,8	TX20	
SP4550TX	4,5 x 50	1 125	101 250	386	4,5	50	28	8,5	TX20	
SP4555TX	4,5 x 55	1 125	101 250	415	4,5	55	36	8,8	TX20	
SP5060TX	5,0 x 60	1 125	101 250	545	5,0	60	34	9,8	TX25	
SP5070TX	5,0 x 70	750	67 500	452	5,0	70	48	9,8	TX25	
SP5080TX	5,0 x 80	750	67 500	402	5,0	80	50	9,8	TX25	
Insbesondere für die Befestigung von VMZ einzelne Schraube VM ZINC®										
SP5040PZ	5,0 x 40	1 500	108 000	414	5,0	40	35	9,8	PZ	

- Senkkopf
- vollständiges oder teilweises Gewinde
- Rippen unter dem Kopf

■ Anwendung

Schrauben für Holzstrukturen



**Holzschraube
Verzinkt**
25 - 80 mm
Ø 4,0 - 5,0 mm

Verwandte Produkte



Magazin schrauber
HH 80
Code : **MSC333810**

Weitere
Informationen auf
unserer Website :



Die Angaben sind unverbindlich. Alsafix kann nicht haftbar gemacht werden, wenn die Anwendung ohne vorherige Berechnung und Prüfung des jeweiligen Falles erfolgt.