ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

Pointes ST

Pointes en vrac - Pointes sans tête (ST)

Vitrier : pour la fixation des plaques de verre dans l'encadrement des huisseries en bois.

18 mm	1,8 mm	Conditionnement

Brut B

POINTE SANS TÊTE - vitrier | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	1,3 mm
Longueur	18 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg
Matériaux support	Bois

Applications

Vitrier. Pour la fixation des plaques de verre dans l'encadrement des huisseries bois

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

Tailles disponibles

Désignation	Code /1 kg	Code /2,5 kg	Code /5 kg	/kg		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
B ST 1,3 x 18	ST130181	-	-	10 000	6	-	-	1 (brut)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com