



FICHE TECHNIQUE

Pointes TEL

Pointes en vrac - Pointes tête extra large (TEL)

Finition annelée

Pour la fixation d'ardoises, d'isolant, de tuiles bitumées ou de film protecteur sur une toiture.



25 - 70mm



2,5 x 3,1 mm



Annelée INOX A4 /
Annelée cuivre

CLASSE
EUROCODE 5

3 (inox) /
1 (cuivre)

Conditionnement





POINTE TÊTE EXTRA LARGE ANNELÉE | FICHE TECHNIQUE

Description technique

| | |
|-------------------|--|
| Diamètre du fil | 2,5 à 3,4 mm |
| Longueurs | 25 à 70 mm |
| Conditionnements | Cartons de 1 kg - 2,5 et 5 kg Seaux de 5 kg |
| Matériaux support | Bois |



Applications

Permet la fixation d'ardoise sur une toiture, d'isolant, de tuile bitumée ou de film protecteur.

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2



Tailles disponibles

| Désignation | Code / 1kg | Code / 2,5 kg | Code / 5 kg | Code / 5 kg | /kg | /- | (N)* | (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|----------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-----|----|------|------|-------------------|
| HDG TEL 3,1 x 30 | - | TL310306 | - | TL310306S | 520 | 10 | - | - | 3 (HDG) |
| A4 TEL 2,8/3,1 x 25 | TL280259 | - | 5L280259 | TL280259S | 621 | 8 | - | - | 3 (inox A4) |
| TEL 2,8/3,1 x 30 | TL280309 | - | 5L280309 | TL280309S | 529 | 10 | - | - | 3 (inox A4) |
| TEL 2,8/3,1 x 35 | TL280359 | - | 5L280359 | TL280359S | 461 | 12 | - | - | 3 (inox A4) |
| TEL 2,8/3,1 x 40 | TL280409 | - | 5L280409 | TL280409S | 408 | 13 | - | - | 3 (inox A4) |
| TEL 2,8/3,1 x 45 | TL280459 | - | 5L280459 | TL280459S | 370 | 15 | - | - | 3 (inox A4) |
| TEL 2,8/3,1 x 50 | TL280509 | - | 5L280509 | TL280509S | 317 | 17 | - | - | 3 (inox A4) |
| TEL 2,8/3,1 x 60 | TL280609 | - | 5L280609 | TL280609S | 280 | 20 | - | - | 3 (inox A4) |
| TEL 3,1/3,4 x 70 | TL310709 | - | 5L310709 | TL310709S | 200 | 23 | - | - | 3 (inox A4) |
| CU TEL 2,5/2,8 x 25 | - | TL250257 | - | TL250257S | 815 | 8 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 2,8/3,1 x 30 | - | TL280307 | - | TL280307S | 527 | 10 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 2,8/3,1 x 35 | - | TL280357 | - | TL280357S | 460 | 12 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 2,8/3,1 x 40 | - | TL280407 | - | TL280407S | 408 | 13 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 2,8/3,1 x 45 | - | TL280457 | - | TL280457S | 370 | 15 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 2,8/3,1 x 50 | - | TL280507 | - | TL280507S | 333 | 17 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 2,8/3,1 x 60 | - | TL280607 | - | TL280607S | 282 | 20 | - | - | 1 (cuivre) |

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.