



FICHE TECHNIQUE

BOBINES DE FIL

Bobines de fil pour machines à ligaturer

Bobine de fil à ligaturer pour l'attache de fers à béton, treillis et barres d'armatures





BOBINES DE FIL | FICHE TECHNIQUE

Fil à ligaturer

Description technique

Fil double Ø 1.0 mm

Applications

Idéale pour les travaux d'attache des fers à béton, Route, Chauffage au sol, Plancher, Panneaux préfabriqués, Etages de bâtiments, Fondations, Electricité, Plomberie.

Avantages

- > Fil original, modèle de bobine breveté
- > Plus rapide et confortable que la méthode traditionnelle
- > Plusieurs finitions disponibles

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/ 	Longueur bobine	Ligatures par bobine
TW90530	Ø 1.0 en acier brut TW1061T	30	1440	600	30 m	240
TW90531	Ø 1.0 en acier galva TW1061T-EG	30	1440	600	30 m	240
TW90532	Ø 1.0 en acier brut TW1061T-PC	30	1440	600	30 m	240
TW90536	Ø 1.0 en acier INOX TW1061T	30	1440	600	30 m	240

Produits associés

Machine à ligaturer RB443T

Code : RB94017



Machine à ligaturer RB611T

Code : RB94002



Machine à ligaturer RB823T

Code : RB94019



Machine à ligaturer RB401T-E

Code : RB94005

